



ST-216/218 埋入式純讀頭系列



- 埋入式安裝，兼具美觀與防碰撞危險。
- 完全防水設計，方便安裝於室外。
- 不鏽鋼超耐用按鍵，抗酸鹼。
- 狀態LED具有紅綠雙色指示，內含維庚訊號輸出。
- 提供一組指示燈(黃燈)可供使用者自行控制。

型號說明

主機型號	格 式
ST-216(P)ER .ST-218(P)ER ST-226(P)ER .ST-228(P)ER	125KHz Em通用格式
ST-216PMR .ST-218PMR ST-226PMR .ST-228PMR	13.56MHz Mifare格式(散號)
ST-216PMRF .ST-218PMRF ST-226PMRF .ST-228PMRF	13.56MHz Mifare SOCA格式(連號)
ST-216PMRH .ST-218PMRH ST-226PMRH .ST-228PMRH	13.56MHz Mifare SOCA格式(二代連號)

規格

型 號	ST-216	ST-226	ST-216P	ST-226P	ST-218	ST-228	ST-218P	ST-228P
面板規格	美規面板(適用美規預埋盒)				歐規面板(適用歐規預埋盒)			
尺 寸	115(L) × 70(W) × 30.8(H) (mm)				86(L) × 86(W) × 30.8(H) (mm)			
面板材質	不鏽鋼		PC 防火材質		不鏽鋼		PC 防火材質	
頻 率	125KHz		125KHz或13.56MHz		125KHz		125KHz或13.56MHz	
鍵 盤	×	3×4.12顆 不鏽鋼按鍵	×	3×4.12顆 不鏽鋼按鍵	×	3×4.12顆 不鏽鋼按鍵	×	3×4.12顆 不鏽鋼按鍵
鍵盤訊號	×	8 bit	×	8 bit	×	8 bit	×	8 bit
電 源	DC 12V ±15%							
電 流	待機90mA / 動作120mA							
輸出格式	Wiegand 26 或 34 bits (可調)							
輸 出 點	防破壞輸出							