



感應卡系列



特色

- 使用頻率 125 KHz or 13.56MHz。
- 操作溫度0~60°C濕度85%Rh max。
- 薄卡可用 card printer 直接印刷。
- 鑰匙圈為超音波接合，防水耐震。
- 背面印有十位辨識卡號。



產品規格型號說明

	型號	尺寸(mm)	規格
	SC-10	86L x 54W x 0.8H	SC-10 : 125KHz Em散號薄卡。 SC-10A : 125KHz 可讀寫連號薄卡。 SC-10M : 13.56MHz Mifare散號薄卡。 SC-10MF : 13.56MHz Mifare加密連號薄卡。
	SC-20 SC-25	86L x 54W x 1.8H	SC-20 : 125KHz Em可讀寫連號厚卡。 SC-25 : 125KHz Em唯讀厚卡。
	SC-30	50L x 32W x 7.5H	SC-30F : 125KHz 連號加密鑰匙圈。 SC-30MH : 13.56MHz Mifare加密連號鑰匙圈。
	SC-40	36L x 30W x 7.8H	SC-40 : 125KHz EM 連號鑰匙圈。 SC-40M : 13.56MHz Mifare散號鑰匙圈。
	SC-50	46L x 25W x 7H	SC-50MH : 13.56MHz Mifare加密連號鑰匙圈。